

SOTANO® - Likosil Grundierung

Anwendungsbereiche:

- Nachträgliche Kellerabdichtung von innen als Grundierung für SOTANO®-Sperrputz
- Nachträgliche Kellerabdichtung von außen als Grundierung für SOTANO®-Sperrputz
- Mineralische Verfestigung von Mauerwerk, Estrichflächen und staubendem Beton

Eigenschaften:

- Verbesserte Haftung des SOTANO®-Sperrputzes Untergrundverfestigung des Mauerwerks sowie das Einbinden der losen Staubanteile durch Verkieselung
- Lösemittelfrei und grundwasserverträglich, deshalb nicht umweltbelastend

Putzgrundvorbereitung:

- Altputz mindestens 80 cm über die sichtbare Ausblühung hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen
- Losen Fugenmörtel beseitigen, gegebenenfalls das Mauerwerk mit einem Drahtbesen abbürsten
- Saugende Untergründe ausreichend vornässen

Verbrauch:

- Grundierung / Flächenverkieselung ~ 0,75 Liter / m²

Verarbeitung

Allgemeines:

- Altputze, Anstriche, durchfeuchtete und versalzene Flächen mindestens 80 cm über die sichtbare Ausblühung hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen
- Losen Fugenmörtel beseitigen, gegebenenfalls das Mauerwerk mit einem Drahtbesen abbürsten

Flächenverkieselung:

- Nach den vorbereitenden Maßnahmen wird die Fläche sättigend mit SOTANO®-Likosil besprüht oder mit einem Malerquast grundiert
- Mindestens 1 Stunde jedoch maximal 8 Stunden nach Aufbringen des SOTANO®-Likosil können die weiteren Arbeitsgänge vorgenommen werden
- Glatte Untergründe wie Beton oder KS-Steine sind ganzflächig mit SOTANO®-Vorspritzmörtel vorzuspritzen

SOTANO® - Likosil Grundierung

Technische Daten:

- Dichte bei 23 °C in g/mL : ca. 1,3
- Dampfdruck: ~ 23 mbar
- pH – Wert: ca. 14
- Mauerwerksverfestigung: < 5 N/mm²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: > 90%
- Viskosität : wässrig bis dünnflüssig
- Aussehen : farblos, klar

Lieferung:

- PE - Gebinde 5 Liter
- PE - Gebinde 10 Liter

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, frostfrei und trocken
- Mindestens 12 Monate im Originalgebinde lagerfähig

Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Hinweise:

- Sicherheitsdatenblatt (gemäß 91/155EWG) beachten
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen
- Geeignete Schutzbrille / Korbbrille tragen
- Glas-, Keramik-, Metall-, und Natursteinverbindungen vor Beginn der Arbeiten gut abdecken, Spritzer sofort mit Wasser entfernen
- Geräte nach Beendigung der Arbeit sofort mit Wasser reinigen

Die Produkte der Firma **SOTANO** unterliegen einer ständigen Fremd- und Eigenüberwachung.

Bei den zu erbringenden Leistungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Diese sind z.B. in Normen, Richtlinien und technischen Datenblättern niedergeschrieben oder ergeben sich aus den handwerklichen Regeln. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Über Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Herstellers. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Mit der Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

12.12.2017