

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
 58675 Hemer
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Likosil 95-Abdichtung

06.12.2017
 Seite 1 von 3

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01	SOTANO-Likosil 95-Abdichtung gegen kapillare Feuchtigkeit				
01.01	SOTANO-Likosil 95-Injektion				
01.01.0010	Bohrlöcher herstellen				
	Horizontal /vertikal als einreihige Bohrlochkette in das Mauerwerk einbringen. Ø = 18mm Abstand der Bohrlöcher 8 cm bis max.12 cm Bohrwinkel zwischen 20° bis 45° Die Tiefe der Bohrungen ist gleich der Mauerwerksdicke abzüglich ca. 5 cm. Anfallender Bohrstaub wird aus den Bohröchern ausgesaugt/ ausgeblasen.				
		0,000	m
01.01.0020	<i>EVENTUALPOSITION</i> Hohlraumverfüllung				
	Verschließen der Hohlräume und ggf. der Luftschicht (2- schaliges Mauerwerk) mit einer speziellen Zementsuspension. Erneutes bohren der Injektionskanäle nach dem Erhärten der Suspension. Als Verfüllmenge ist ein max. Verbrauch von 30 kg pro Meter Mauerwerkslänge kalkuliert. Mehrverbrauch wird auf Nachweis berechnet.				
		0,000	m	nur Einh.-Preis
01.01.0030	<i>EVENTUALPOSITION</i> Mehrverbrauch Zementsuspension				
	Der von Pos. 1.2 Abweichenden Verbrauch wird mit ____€/kg berechnet				
		0,000	KG	nur Einh.-Preis

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Likosil 95-Abdichtung

06.12.2017

Seite 2 von 3

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01.01.0040 Horizontal- Vertikalinjektion mit Sotano-Likosil 95

Verpressen des Injektionsmittels mittels des
SOTANO-Injektionssystems.
Ausführung: siehe Verarbeitungshinweise

Arbeitsdruck: ca. 5-15 bar.
Fabrikat: SOTANO-Likosil 95

0,000 m

01.01 SOTANO-Likosil 95-Injektion

01 SOTANO-Likosil 95-Abdichtung gegen kapillare Feuchtigkeit

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Likosil 95-Abdichtung

06.12.2017

Seite 3 von 3

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Summenzusammenstellung:

01 **SOTANO-Likosil 95-Abdichtung gegen kapillare**

Feuchtigkeit

01.01 SOTANO-Likosil 95-Injektion

Summe Netto

zzgl. MwSt. 19,00 %

Summe Brutto

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.
Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

.....

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters